



APC PROTECTNET RS232 9 PIN FEMALE TO MALE
 Teil Nr. : PS9-DTE



Product Overview

Description	Die ultimative Stromüberwachung und Kabelführung mit garantiertem Überspannungsschutz
Eigenschaften	Schutz bei Katastrophen
Inklusive	Benutzerhandbuch

Überspannungsschutz und Filterung

EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz)	0.0 dB
Spitzenstrom (Common Mode)	0.20 kAmps
Antwortzeit (ns) NM	1.0 ns
Geschützte Leitung	1-9
Nenn-Durchlassspannung	< 40

Abmessungen

Nettogewicht	0.13 lbs (0.06 kg)
Nettohöhe	3.00 inches (7.62 cm)
Net Width	1.40 inches (3.56 cm)
Nettotiefe	0.60 inches (1.52 cm)
Versandgewicht	0.22 lbs (0.10 kg)
Frachthöhe	7.00 inches (17.78 cm)
Frachtbreite	6.50 inches (16.51 cm)
Frachttiefe	1.75 inches (4.45 cm)
Verpackungseinheit	40
Farbe	Beige

Umgebung

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
--------------------	---------------------------

Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % Non-condensing

Conformance

Begutachtung	UL 497B, UL eingetragen
Standardgarantie	Produkt-Lebensdauer

* Ohne Steuer/Mehrwertsteuer