

# ViewSonic X1000-4K - X Series - DLP-Projektor

LED - 3D - 2200 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	X1000-4K
EAN/UPC	0766907001655



## Beschreibung

ViewSonic X1000-4K - X Series - DLP-Projektor - LED - 3D - 2200 lm - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic X1000-4K - X Series - DLP-Projektor - Ultra Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	16 GB Flash
Helligkeit	2200 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 4K
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.7 cm x 29.1 cm x 15.9 cm
Gewicht	9.2 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	16 GB Flash
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Internet Streaming Services	Amazon Alexa Voice Service
<b>Projektor</b>	
Helligkeit	2200 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	177.8 cm - 304.8 cm
Projektionsdistanz	0.214 m - 0.491 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.25:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Besonderheiten	Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), DynamicBlack-Technologie, Direct Power On, Rec. 709 Mode, 360-Grad-Projektion, Mirror Reverse-Bild, Autom. EIN, Autofokus, Sleep-Timer, SonicExpert, High Dynamic Range (HDR), XPR-Technologie, ISF Night/Day, abgedichtete Optical Engine, Hybrid Log-Gamma (HLG), Motion Compensation (MEMC), Frame-Interpolation, harman/kardon Lautsprecher, ViewSonic SuperColor+-Technologie, Eye Protection Mode
<b>Objektiv</b>	
Typ	Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-12 / +12
<b>Videoeingang</b>	

Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 4K
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN, Bluetooth 4.0, Wi-Fi
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	20 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	3 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ; 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ; 1 x USB - 24-poliger USB-C ; 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ; 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ; 1 x Netzwerk - RJ-45 ; 2 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ; 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ; 1 x seriell RS-232 ; 1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B (Verwaltung)
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	HDCP 2.2, HDCP 1.4
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	75.7 cm
Tiefe	29.1 cm
Höhe	15.9 cm
Gewicht	9.2 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	97.3 cm
Transporttiefe	30.6 cm
Transporthöhe	40.8 cm
Transportgewicht	11.5 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
----------------------------	-------

---

Geräuschentwicklung	26 dB
---------------------	-------

---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.