

MP-78

METAPACE MP-78

Zuverlässiger 1D-/2D-Barcodescanner
für mehr Mobilität

Technische Spezifikationen

SCANNER EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------|--|
| Typ | 2D Imager |
| Lichtquelle | Zielmuster: gelbe lineare 624-nm-LED |
| Beleuchtung | Zwei rote 645-nm-Super-LED |
| Bewegungstoleranz | Bis zu 130mm/Sek. bei UPC |
| Druckkontrast | Min. 25 % Reflexionsunterschied |
| Scanwinkel | Drehung: 0–360°; Neigung: ± 65°; Schwenken: ± 65° |
| Lesbare Codes | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 2/5i, Koreanisch 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (italienischer Pharma- code), PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes |

ELEKTRONIK

| | |
|-----------------|---|
| Stromversorgung | 2.400-mAh-Lithium-Ionen-Akku; Betriebsdauer: 100 Stunden |
|-----------------|---|

SCHNITTSTELLEN

| | |
|-----------|--|
| I/F Ports | USB, RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485; Bluetooth |
|-----------|--|

BESONDERHEITEN

| | |
|-----------------|--|
| Sturzfestigkeit | Beständig gegen mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton |
| IP Schutzklasse | IP42 |

UMGEBUNG

| | |
|--------------------|---|
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Feuchte, nicht kondensierend |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------------|--|
| Abmessung (H x B x T) | 17,5 x 6,6 x 9,9 cm Präsentationsstation: 7,1 x 9,4 x 12,2 cm |
| Gewicht | 214 g; Präsentationsstation: 151 g |
| Farbe | Grauschwarz |

GARANTIE

| | |
|-------|-----------|
| Dauer | 36 Monate |
|-------|-----------|

Highlights

- + Bluetooth-Area-Imager für 1D-/2D-Barcodes
- + Zuverlässige Verbindung bei bis zu 10m Reichweite
- + Bis zu 100.000 Scans mit einer Akkuladung (14 Stunden Betrieb)
- + Über 90 internationale vorinstallierte Tastaturlayouts
- + Unterstützt einfache Remoteverwaltung



AUSPACKEN
UND LOSLEGEN