TV-IP340PI (V1.0R)

INFORMATIONEN ZUM SETUP

UPC-Strichcode	710931111118
UPC-Nummer auf Umkarton	10710931111115
Seite des Produkts	http://www.trendnet.com/langge/products/ip-cameras/TV-IP340PI
Weitere Bilder	http://www.trendnet.com/langge/support/TV-IP340PI
Alternativer Produktname	Indoor / Outdoor 2MP 1080P HD PoE Tag / Nacht IR IP-Stiftkamera mit 2,8 – 12mm Varifokal-Objektiv und manuellem Zoom
Wesentliche Suchbegriffe	Nachtsicht, IR, Infrarot, Megapixel, Zwei Megapixel, 1080p Voll-HD, 2 Megapixel, 2 MP, HD, IP66, PoE, Power over Ethernet, Emailbenachrichtigungen, Bewegungserkennung, geplante Aufzeichnungen, H.264, MJPEG, Manipulationserkennung, Protokolle, Micro-SD Kartenslot, Outdoor, Varifokalobjektiv mit manuellem Zoom, 2,8-12mm Varifokalobjektiv, 4-facher manueller Zoom, 16-facher digitaler Zoom, verstellbarer Fokus, D-WDR, IPv6, ONVIF, Samba, Digitale Rauschreduzierung, 3D-DNR, Smart IR, BLC, Gegenlichtkontrolle, Beste Outdoor IP-Kamera
Abmessungen des Geräts	38,9 x 15,9 x 15,9 cm (16 x 7 x 7 Zoll)
Gewicht des Geräts	2,57 kg (6,42 Pfund)
Geräte pro Verpackung	6
Abmessungen der Verpackung	50 x 34 x 41 cm (20 x 14 x 17 Zoll)
Gesamtgewicht	14,00 kg (35 Pfund)
Harmonisierter Tarifcode	8525803010
ECCN	5A991
Herkunftsland	China
Verfügbarkeitsdatum	Februar 2017
Garantie	3 Jahre Begrenzte

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Für die neuesten Produkt Informationen besuchen Sie bitte http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert: 1/24/2017

Indoor / Outdoor 2MP 1080p Varifokal PoE IR-Netzwerkkamera

TV-IP340PI (v1.0R)

- 2MP 1080p HD Auflösung
- Wetterschutzklasse IP66
- Verstellbares 2,8 – 12 mm Varifokal-Objektiv mit manuellem Zoom
- Einsparen von Installationskosten durch Power over Ethernet (PoE)
- Digital Wide Dynamic Range (D-WDR) Bildkontrastausgleich
- Programmieren von Aufzeichnung nach Bewegungserkennung und Emailbenachrichtigung
- MicroSD Kartenslot (bis zu 64 GB)
- Unterstützt ONVIF und IPv6
- Kostenlose iOS® und Android™ mobile Apps

Die Indoor / Outdoor 2MP 1080p Varifokal PoE IR-Netzwerkkamera, Modell TV-IP340PI, ermöglicht Überwachung bei Tag und Nacht mit einem Nachtsichtbereich von bis zu 30 Meter (98 Fuß). Diese Stiftkamera bietet Überwachung das ganze Jahr hindurch mit einem Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP66, das extremen Bedingungen standhält. Ein eingebautes 2,8 - 12 mm Varifokal-Objektiv mit manuellem Zoom ermöglicht es Ihnen, das Sichtfeld gemäß Ihres Installationsbedarfs einzurichten. Zeichnen Sie 1080p Video (1920 x 1080) mit 30 fps im platzsparenden H.264 Kompressionsformat auf. Mit der kostenlosen inbegriffenen Software und den mobilen Apps können Sie bis zu 32 TRENDnet-Kameras verwalten.

Varifokal-Objektiv

Une lentille de zoom manuel à focale variable intégrée de 2,8 - 12 mm vous permet d'ajuster manuellement le champ de vision entre 113° - 33,8° afin d'obtenir le champ de vision idéal pour votre installation.



Power over Ethernet (PoE)

PoE spart Kosten und bietet Flexibilität bei der Installation dieser Outdoor-Stiftkamera am gewünschten Ort.



Für Außengebrauch geeignet

Geeignet für extreme Bedingungen mit Wetterschutzklasse IP66 und einem Betriebstemperaturbereich von -30 – 60°C (-22 – 140°F).

Illustration Eines Network

1. Befestigungsplatte
2. PoE- / Ethernet-Anschluss
3. Stromanschluss (optional)
4. Audioein- / ausgang
5. BNC-Anschluss
6. Alarmekabel
7. IP66-Wetterschutzklasse
8. Micro SD Kartenslot (intern)
9. Infrarot-LED-Leuchten
10. Justierbare Sonnenblende

Varifokal-Objektiv
Mit dem eingebauten 2,8 – 12 mm Varifokalobjektiv mit manuellem Zoom können Sie das Sichtfeld der Kamera manuell von 113° bis 33.8° einstellen, um das perfekte Sichtfeld für Ihre Installation zu erzielen.

2 Megapixel
Zeichnen Sie 1080p Video (1920 x 1080) mit 30 fps im platzsparenden H.264 Kompressionsformat auf

Nachtsicht
Nachtsicht auf bis zu 30 Meter (98 Fuß)

Smart IR
Dynamische IR-Anpassung optimiert die Nachtsicht

PoE
Sparen Sie Installationskosten mit Power over Ethernet (PoE)

Wetterschutzklasse IP66
Gehäuse mit Wetterschutzklasse IP66 für den Gebrauch im Freien

Speicher
Aufzeichnung von Video auf Netzwerkspeichergerät oder auf eine Micro SD Karte (bis zu 64 GB, separat erhältlich)

Fortschrittliche Wiedergabe
Fortschrittliche Wiedergabefunktion zur Wiedergabe von archivierten Video in der Kamera

Bewegungserkennung
Einstellung von benutzerdefinierten Bewegungserkennungsbereichen zur Aufzeichnung von Videos und Emailbenachrichtigung, wenn ein Bereich ausgelöst wird

Manipulationserkennung
Einstellung von benutzerdefinierten Manipulationserkennungsbereichen und Emailbenachrichtigung, wenn sich das Sichtfeld plötzlich verdunkelt

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Verstellbare D-WDR Einstellungen verbessern Bildqualität und Schärfe bei kontrastreichen Tageslichtbedingungen, indem die dunklen Bereiche des Bildes hervorgehoben und besser sichtbar gemacht werden

Flexible Aufzeichnung
Benutzerdefinierte Zeitpläne für fortlaufende (24/7) und / oder vorfallsbasierte Aufzeichnungsmodi.

Audio
Audioeingang und -ausgang für Mikrofon und Lautsprecher von Drittanbietern (separat erhältlich)

Alarmeingang- / ausgang
Vernetzung mit einer Alarmanlage über die Alarmeingangs- / ausgangsanschlüsse

BNC-Port
BNC analoger Videoausgang zum direkten Anschluss an ein Videodisplay für flexible Installation

IPv6
Unterstützt IPv6

ONVIF / PSIA
ONVIF Profil S, Profil G und PSIA konform

Kostenlose Software
Kostenlose professionelle Software zur Verwaltung von bis zu 32 TRENDnet-Kameras

Kostenlose Apps
Ansicht von Live-Video auf einem Mobilgerät mit kostenlosen iOS® und Android™ Apps

Technische Spezifikationen

Objektiv
- Brennweite: 2.8 – 12 mm @ F1.4
- Schärfentiefe: 30 cm bis unendlich
- Objektiv: Varifokal
- Sensor: 1/3 Zoll CMOS Sensor
- Digital WDR
- Zoom: 4-fach

Blickwinkel
- Horizontal: 33.8 ˚ - 113˚
- Schwenken : 0 ˚ - 355 ˚
- Neigen : 0 ˚ - 75 ˚

Minimalbeleuchtung
- IR aus: 0.014 lux
- IR ein: 0 lux
- 30m Entfernung
- IR-Wellenlänge: 850nm

Auflösung
- H.264: 1920 x 1080 bis zu 30 fps
- MJPEG: 704 x 480 bis zu 30 fps

Hardware-Standard
- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af

Geräteschnittstelle
- 10 / 100 Mbps PoE Port
- Micro-SD Kartenslot
- IR-LEDs
- GPIO Terminal für Audio
- Alarmeingang / -ausgang
- Stromanschluss

Audio
- Unterstützt Zweiwegeaudio (Mikrofon und Lautsprecher nicht inbegriffen)
- Externer Mikrofoneingang / Lautsprecherausgang
- 3D DNR

Eingang / Ausgang
- Externer Eingang / Ausgang für Alarminstallation

Micro-SD Slot
- Unterstützt Micro-SD / SDHC / SDXC
- Bis zu 64 GB

Gehäuse
- Wetterschutzklasse IP66
- Direkte Verkabelung durch Seite oder Unterseite des Gehäuses

Netzwerkprotokoll
- IPv4, IPv6, UDP, TCP / IP, ONVIF, SPIA
- DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
- SNMP v1-v3, QoS / DSCP, IEEE 802.1X
- NFS, SMB / CIFS, Bonjour
- HTTP, HTTPS
- PPPoE
- UPnP, RTSP, RTP

Maße
- Kamera: 260 x 95 x 95 mm (10,2 x 3,75 x 3,75 Zoll)

Gewicht
- 830 g (1,14 Pfund)

Betriebstemperatur
- -30 – 60 °C (-22 – 140 °F)

Feuchtigkeit
- Max. 95% nicht-kondensierend

Leistung
- Eingang: PoE
- Verbrauch: 5,5 W max.

Leistung (Stromadapter nicht inbegriffen)
- Eingang: 100 - 240 V AC , 50 / 60 Hz, 1 A
- Ausgang: 12 V DC, 1 A externer Stromadapter (für nicht-PoE-Installationen)

Verwaltungsschnittstelle
- Unterstützt mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch
- IP-Adressfilter
- QoS Verkehrspriorisierung
- Zeit-, Datum- und Textstempel
- Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, D-WDR, Denoise 2D, Verschlusszeit, Sense-Up, Sättigung, AGC (Automatic Gain Control), Spiegelung, Rotation um 90 Grad, IR, Tag- / Nacht-Modus, Weißabgleich
- D-WDR verbessert die Videoqualität bei kontrastreichem Tageslicht
- 2D digitale Rauschreduzierung verbessert die Qualität der Nachtsicht
- Aufzeichnung auf Computer, NAS, SAMBA oder durch Software
- Videoaufzeichnung: Geplant, bei Bewegungserkennung, bei Geräuscherkennung und bei Manipulationserkennung
- Bewegungserkennung: Definition von bis zu drei Bewegungserkennungsbereichen und Bewegungsempfindlichkeit
- Privatsphärenmasken: Definition von benutzerdefinierten Privatsphärenmasken für bis zu drei Bereiche
- Manipulationserkennungsfunktion: Emailbenachrichtigung, FTP, Alarm, SD-Karte oder Samba-Server, wenn sich das Sichtfeld plötzlich verdunkelt
- Notfalllösung für Netzwerktrennung: Automatische Speicherung von Video auf Micro-SD Karte (separat erhältlich), wenn die Netzwerkverbindung getrennt wird
- Momentaufnahme: Momentaufnahme in Echtzeit, Bewegungs- und Geräuscherkennung
- Unterstützt dynamische DNS-Dienste: dyn.com, no-ip.com, und iptecno.com
- Verwaltungseinstellung: maximal 21 Benutzerkonten
- Unterstützt Fernverwaltung
- Kompatibilität (PC-basiert): Internet Explorer® 8.0 oder höher, Firefox® 12.0 oder höher

TRENDnetVIEW Pro Software
- Unterstützt bis zu 32 TRENDnet-Kameras
- Mehrsprachig
- Einstellen von Aufzeichnungsoptionen (Bewegungserkennung, geplant, bei Auslöser)
- Fortschrittliche Such- und Wiedergabetools
- Benutzerdefinierte Ansichten und Optionen
- Kompatibilität: Windows® 10, 8.1, 8, 7, und Windows Server® 2003, 2008, 2012

TRENDnetVIEW App
- Kostenlose iOS™ und Android™ App
- Ansehen der Kamera über Ihr mobiles Gerät
- Momentaufnahmen
- Zoom

Zertifizierungen
- CE
- FCC

Garantie
- 3 Jahre begrenzt

Packungsinhalt
- TV-IP340PI
- Schnellinstallationsanleitung
- CD-ROM (Hilfsprogramm, Software, & Benutzerhandbuch)
- Kamerabefestigungshardware

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Für die neuesten Produkt Informationen besuchen Sie bitte http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert: 1/24/2017